ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСШТАБ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ACHEMA 2015

Hall 4.2, Stand B49

ОДИНАКОВО ТОЧНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ В УСЛОВИЯХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Системы температурного контроля Unistat предназначены для применения в сфере температурного контроля процессов и материалов. Unistat с одинаковой точностью осуществляют температурный контроль как самых маленьких, так и промышленных объемов в диапазоне от -125°C до +425°C. Unistat, будучи единственной подобной системой на рынке, могут использоваться в научно-исследовательских и производственных лабораториях, на мини-производствах, в учебных заведениях и производственных комплексах. На выбор представлены более 60 моделей и 200 различных модификаций с мощностью охлаждения от 0,7 до 130 кВт.

Системы Unistat могут комбинироваться с парогенераторами или системами охлаждения соляным раствором и использоваться

для работы с внешними системами, объемы которых измеряются десятками кубических метров. Unistat с легкостью адаптируются в соответствии с возрастающими потребностями, при этом их функциональные возможности и принцип управления остаются неизменными. Вследствие этого эксплуатирующая компания гарантированно получает наивысшую воспроизводимость, стабильность и безопасность процесса.

Широкий спектр возможностей по настройке позволяют максимально адаптировать Unistat к таким особенностям различных внешних систем, как процесс температурного контроля и поведение системы в процессе работы. На практике Unistat демонстрируют высокоэффективную теплопередачу в сочетании с высокой скоростью охлаждения в несколько сотен Кельвинов в час.

Более 200 примеров практического использования Unistat, представленных на сайте www.huber-online.com/casestudies, наглядно демонстрируют, что никакая другая система на мировом рынке не обладает схожими термодинамическими характеристиками.

UNICHILLER 003-MPC: НЕДОРОГОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ

Новый Unichiller 003-MPC расширил ассортимент компактных и недорогих циркуляционных охладителей, производимых компанией Huber. В отличие от охлаждения проточной водой охладитель демонстрирует высокую степень эффективности, стабильное давление и производительность. Кроме того, охладитель сокращает расход воды, а следовательно, уменьшает издержки производства. Благодаря низкому потреблению воды и электроэнергии, а также невысокой закупочной цене, заметно уменьшается срок возврата инвестиций. Циркуляционный охладитель с мощностью охлаждения 0,28 kW при температуре +15°C может широко использоваться в лабораториях, например, для охлаждения вакуумных насосов и ротационных испарителей.

Рабочий температурный диапазон охладителей Unichiller 003-MPC: -5°C ... +40°C.

Все охладители серийно оснащаются натуральным хладагентом.

Подробная информация представлена на сайте www.huber-online.com и в действующем каталоге компании, а также может быть получена по телефону +49 (0) 781 9603-0.

Контактные данные:
Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 1
77656 Offenburg / Germany
Tel.: +49-781-96030,
Fax: +49-781-57211
info@huber-online.com, www.huber-online.com

Контактное лицо: Андрей Настенко,
менеджер по продажам в странах СНГ
Мобильный: +49 151 58027740
Телефон: +49 7819603-251
ana@huber-online.com